PINTURA FLUORESCENTE

Interior - Exterior. Mate.

Código de producto : S05

Descripción

Pintura fluorescente acrílica de alta calidad, secado rápido y excelente poder de cubrición. Los rayos UV de la luz solar degradan esta pintura, especialmente a la intemperie.

Campos Aplicación

Para trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre cualquier material previamente imprimado.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate luminoso característico
Color (UNE 48073)	Gama colores
Rendimiento	Envase 200ml: 0,2 - 0,4 m2 / Envase 400ml: 0,4 - 0,8 m2
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Presentación	200 ml y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas libres de óxido y grasas.
Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.
Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.
Si se utiliza a la intemperie, la luminosidad y color característicos tienden a desaparecer en proporción directa al tiempo de exposición a la luz solar. No obstante, puede recuperar su aspecto original, aplicando de nuevo la pintura fluorescente sobre la superficie envejecida.
Para mejorar la resistencia a la intemperie, aplicar ***Barniz Especial Metalizados.***

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Sobre la superficie limpia y seca, aplicar previamente ***Imprimación Antioxidante Blanca Spray*** para resaltar la fluorescencia mediante el reflejo de la luz que atraviesa la ***Pintura Fluorescente***.
Sobre papel, cartulina, cartón ó algunas telas de color blanco, puede prescindirse de la ***Imprimación***

Antioxidante Blanca Spray y aplicar directamente la ***Pintura Fluorescente***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar la ***Imprimación Antioxidante Blanca Spray*** y terminar con la ***Pintura Fluorescente Spray*** del color deseado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com